

Ontdek de hoogglans van morgen





Een zekere toekomst – Duocryl Water-Hoogglans Blanke Lak

In de nabije toekomst is het zeker dat alleen nog VOC- conforme lakken in de interieurbouw gebruikt mogen worden. Nu al schrijft de wetgever voor vaste inbouwdeelen VOC-conforme lakken voor. Alleen verplaatsbare meubels mogen nog met conventionele oplosmiddel houdende lakken gelakt worden. Deze uitzondering zal echter met grote waarschijnlijkheid bij de herziening van de nieuwe EU-richtlijn komen te vervallen.

Eenvoudig in het gebruik – perfect in resultaat

Duocryl 2K-PUR Water-Hoogglans Blanke Lak DC-HG is de veelbesproken nieuwe telg in de familie van de Zweihorn®- waterlakken. Hij laat zich zelfs op staande vlakken, met een hoge laagdikte, eenvoudig verwerken. Het slijpen is na ca. 6 uur moeiteloos mogelijk.

De innovatieve water blanke lak bezit alle uitmuntende eigenschappen van de Zweihorn® high tech-waterlakken, zoals b.v. PVC-, chemicaliën-, crème-, en vetbestendigheid. Bovendien overtuigd de nieuwe Duocryl Water-Hoogglans Blanke Lak DC-HG met een uitstekende helderheid, diepte en een perfecte glans, die vergelijkbaar is met de oplosmiddel houdende lakken. Hij is daarmee de eerste praktisch toepasbare water-hoogglans blanke lak voor het ambacht. Dit bevestigen de testbedrijven, die de nieuwe hoogglans blanke lak in hun werkplaats getest hebben.



Snel gepolijst – met de slijp- en polijstpasta's van Zweihorn®

Het polijsten van Duocryl 2K-PUR Water-Hoogglans Blanke Lak DC-HG is eenvoudiger dan bij vergelijkbare oplosmiddel houdende lakken. Met de Hoogglansslijppast HSP bereikt men, na de natte- en droge slijpbewerking, snel en eenvoudig weer de glans. Met een vervolg polijstbewerking met de Hoogglans-Polijstpasta HPP wordt de perfecte diepte en helderheid bereikt, die zo gewaardeerd wordt door kenners.

Duocryl Water-Hoogglans Blanke Lak – eenvoudig overtuigend

- ✓ eenvoudig te verwerken, zelfs op staande vlakken
- ✓ uitstekende PVC-vastheid
- ✓ eenvoudig te schuren en polijsten
- ✓ zeer goede crème- en vetbestendigheid
- ✓ uitmuntende helderheid en diepte
- ✓ excellente chemicaliënbestendigheid
- ✓ perfecte glans



Getest en goed bevonden – de werkplaats-test

Geselecteerde Zweihorn®-verwerkers hebben de nieuwe Duocryl Water-Hoogglans Blanke Lak vol overgave getest. Daarbij werden naast pure werkplaatstesten ook opdrachten van klanten afgewerkt met de DC-HG, die voor een deel zeer veel eisend waren. Hierbij een paar uitspraken van de testbedrijven:

Meubelmakerij Klaus Fornacon, Grevenbroich:

“

Het lakken is eenvoudig en ongecompliceerd, de glans is overtuigend. De lak laat zich goed schuren, hij poedert bij het excenterschuren zeer goed!

”

Schappert & Stroinski interieurbouw, Düsseldorf:

“

Wij hadden een jaar geleden al een variant van de Duocryl Water-Hoogglans Blanke Lak van Zweihorn® getest. De huidige variant is wezenlijk eenvoudiger te verwerken, zeker op verticale vlakken! Wij hebben een 3,00 mtr breed, wit sideboard voor een klant daarmee gelakt. Het had brede en hoge verticale vlakken en ook scherpe, gebroken kanten. De lak heeft zich zeer goed opgespannen – wij moesten alleen in verband met stof-inval schuren en polijsten.

”

Meubelmakerij Dirk Peters, Wuppertal:

“

In mijn klantenkring werd eerder zelden een hoogglans oppervlak gewenst. Wij hadden daardoor ook geen enkele ervaring met hoogglanslakken – ondanks dat heeft mijn medewerker de oppervlakken perfect voor elkaar gekregen. Na het polijsten leek het zwarte oppervlak op een spiegel!

”



Het waterlak-assortiment voor alle objecten

Object	Interieurbouw, meubels		Parket		Trappen	
	lichte belasting (1K)	zware belasting (2K)	lichte belasting (1K)	zware belasting (2K)	lichte belasting (1K)	zware belasting (2K)
Voorbehandeling	Stapsgewijze schuurbewerking of plamuren		Schuren en ontstoffen		Schuren en ontstoffen	
Isolering	DC-FI ¹	DC-FI ¹	UC-PG ³	UC-PG ³	DC-FI ¹	DC-FI ¹
Vuller	VF ²	VF ²	-	-	VF ²	VF ²
Kleurlak	VCC ² / Effectlak ²	VCC ² / Effectlak ²	-	-	VCC ²	VCC ²
Blanke lak	VC	DC, DC-HG, VC	UC-P	DC-P	UC-T	DC

VCC = Variocryl® Color Kleurlak
 Effectlak = Variocryl® Color Effectlak
 VC = Variocryl® Blanke lak (TM, 0, 9, 8)
 VF = Variofill Isoleervuller

DC-FI = Duocryl Vul- en isoleergrond
 DC-P = Duocryl Parketlak (9, 8)
 DC = Duocryl Blanke lak (0, 9, 8)
 DC-HG = Duocryl Hoogglans blanke lak

UC-P = Unocryl Parketlak (9, 8)
 UC-PG = Unocryl Parketgrond
 UC-T = Unocryl Trappenlak (9, 8)

1 = alleen bij multiplex en MDF en vochtige ruimtes en ook harsrijke en sterk inhoudsstofhoudende houtsoorten

2 = vervalt bij kleurloze opbouw
 3 = voor de vermindering van de kantenverlijming

Verklaring van de glansgraden: TM=diepmat, 0=mat, 9=zijdemat, 8=zijdeglans, HG=hoogglanzend
 Raadpleeg altijd het geldende technische productinformatieblad, die u kunt vinden op internet onder www.zweihorn.com en kunt downloaden of bij ons kunt opvragen.

Heeft u informatie nodig? Antwoordfax: +49 (0) 2103 / 77-475

Alstublieft aankruisen wat van toepassing is:

- Ja, ik wil graag Duocryl Hoogglans Blanke Lak testen, ik echter geen Zweihorn®-handelaar. Stuur mij alstublieft een handelaren overzicht.
- Ja, ik zou graag meer informatie ontvangen over uw complete aanbod. Stuur mij alstublieft het Zweihorn®-productoverzicht.
- Nee, mij interesseren de overige aanbiedingen niet, maar ik heb de volgende vraag:

Uw adres:

Firma _____ Telefoon _____

Contactpersoon _____ Fax _____

Straat _____ E-mail _____

Postcode, woonplaats _____ Internet _____

Vrijwillige gegevens:

Wij zijn reeds Zweihorn®-klant: ja nee Aantal medewerkers _____

Onze zwaartepunten zijn: interieurbouw standbouw meubelbouw

Overige: _____

Lakverbruik per jaar: ca. _____ liter



Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
 Divisie Zweihorn
 Düsseldorf StraÙe 96-100 · 40721 Hilden/DEUTSCHLAND
 Telefoon: +49 (0) 21 03 / 77-800 · Fax: +49 (0) 21 03 / 77-475
www.zweihorn.com · E-Mail: zweihorn@akzonobel.com